



Modèle particulièrement adapté pour une utilisation intensive, comme l'industrie, atelier de repassage, ...

La bête de décompression est un élément indispensable pour vidanger l'appareil en toute sécurité. Une vidange fréquente augmente la durée de vie de votre chaudière.

Chaudière livrée avec 4 roulettes



Caractéristiques techniques :

Cuve à remplissage automatique par pompe à turbine, régulation de niveau à flotteur, deux boutons de chauffe, équipée d'un réservoir ou à relier au réseau (robinet d'arrêt de série), vidange extérieure avec levier de sécurité. Livrée montée sur 4 roulettes pivotantes.

Puissances : 4500 w ou 6000 w

Puissance pompe : 0,60 kW

Cuve 6 litres : acier ou INOX.

Autonomie : illimitée si raccordement au réseau.

Vanne de vidange.

Tension : TRI/VOLTAGE CE

Pression d'exercice : 4 à 5 bars

Réservoir : 10 litres

2 électrovannes à débit réglable.

Livrée avec 4 roulettes pivotantes.

Options : Troisième électrovanne pour raccordement d'un fer supplémentaire.

Bête de décompression. Sur demande : régulation par flotteur électronique.

DESIGNATIONS	Tarif Public HT conseillé
Chaudière automatique FB/F 4500 ou 6000 w (à préciser)	
Option : cuve INOX	
Option : 3ème électrovanne pour 3ème fer (6000w uniquement)	
Option : Bête de décompression	
Option : Réservoir d'eau en INOX (Pour retour condensat)	